



Février 2012

Audio Marketing Services

CYRUS®

Produits Audiophiles

Tél. : +33 (0)1 55 09 55 55

Fax : +33 (0)1 55 09 55 59

AudioMarketingServices.fr

POSITIVE HOUSE

320 ZA DES NATIONS

94500 Champigny sur Marne

RCS Créteil 30266434700028

S.A.S. au capital de 150.000 €

PMC* TTC

*Prix moyens constatés.
Chaque revendeur restant
libre de ses prix, les prix
réels peuvent varier.

Référence

Désignation

€

ELECTRONIQUES (Finitions Quartz Silver ou Brushed Black)

Préamplis

DAC XP+	Préamplificateur stéréo symétrique double mono et convertisseur numérique analogique à résolution double mono en un seul appareil. Le préamplificateur possède quatre entrées DAC SPDIF et deux entrées RCA stéréo analogiques. Bi-amplification avec deux sorties RCA et deux sorties XLR. Le DAC a une résolution double mono de 24 bit/ 192 k. 4 entrées coaxiales et deux entrées numériques optiques SPDIF. Horloge ultra précise. Bibliothèque des noms d'entrées programmable. Sortie numérique, sortie de ligne RCA, deux transformateurs toroïdaux sur mesure alimentant des alimentations régulées mises à la masse en étoile. Optimisation possible par PSX-R.	3 300,00
PRE XPd QX	Pre XPd avec carte DAC QX.	2 200,00
PRE XPd	Préampli audio de haute performance. Utilise la technologie de préamplification Cyrus XP. Chaque sensibilité d'entrée ainsi que les noms des entrées sont programmables individuellement. Sortie préampli double pour de la bi-amplification. Six entrées lignes et zone 2 / « tape ». 5 entrées numériques (USB, 2 x fibre optique, 2 x coax). Interface intuitive Cyrus via écran LCD. Prise casque intelligente. Conçu pour fonctionner de paire avec l'AV Master (en esclave automatique) pour fournir un système stéréo et multicanaux optimal. Optimisable avec PSX-R. Optimisable avec carte DAC QX.	1 800,00
PRE XP	Pre XPd sans carte numérique	1 400,00

Amplis de puissance

MONO X 300	Ampli de puissance mono de grande performance « zéro feedback » produisant 2000w en puissance de crête (235w / 8 ohms en continu 100A pk ou 365w / 4 ohms). Ampli de puissance alimenté par un transformateur massif de 305 VA fournissant des dynamiques fabuleuses pour de la très haute performance. Entrées RCA ou XLR. Système de protection numérique. Sortie en chaîne facilitant les bi ou tri-amplifications. Sortie HP double pour le bi-câblage. Contrôle MC-Bus, RS232 et trigger 12V.	3 300,00
MONO X 200	idem MONO X 200 sauf: 1500w de puissance de crête (150w / 8 ohms en continu 80A ou 240w / 4 ohms) et transformateur de 200VA.	2 200,00
X Power	Ampli de puissance stéréo bridgeable mono de 70w / 8 ohms 35A pk (stéréo), 120w / 8 ohms (mono). Optimisation par PSX-R avec reconnaissance automatique qui augmente la puissance à 130w mono. Amplificateur à allumage auto dès perception du signal. Système de protection numérique, sortie en chaîne facilitant la bi ou la tri-amplification pour une grande possibilité d'utilisation.	1 500,00
8 Power	Amplificateur de puissance stéréo de 60w / 8 ohms, 30A pk. Détection automatique de l'optimisation avec PSX-R jusqu'à 125w mono. Démarrage automatique sur signal. Système de protection numérique. Sortie en chaîne permet la bi/tri amplification et les zones multi amplifications. Optimisation possible avec PSX-R.	1 300,00

Intégrés

CYRUS 8 XPd QX	8 XPd avec carte DAC QX	2 600,00
CYRUS 8 XPd	Amplificateur intégré de deux fois 70w / 8 ohms. Utilise la technologie de préamplification Cyrus XP. Chaque sensibilité d'entrée ainsi que les noms des entrées sont programmables individuellement. Sorties enceintes double pour le bi-câblage. Deux sorties préampli pour de la bi-amplification. Six entrées ligne et zone 2 / et « tape ». 5 entrées numériques (USB, 2 x fibre optique, 2 x coax). Interface intuitive Cyrus via écran LCD. Prise casque intelligente. Circuit numérique de contrôle et de protection du système. Élément MC-Bus maître. Conçu pour fonctionner de paire avec l'AV Master (en esclave automatique) pour fournir un système stéréo et multicanaux optimal. Optimisable avec la PSX-R. Optimisable avec carte DAC QX.	2 200,00
CYRUS 8 XP	8 Xpd sans carte numérique	1 800,00
CYRUS 6 Xpd	Idem Cyrus 8 XPd, sauf : deux fois 40w / 8 ohms et pas d'option PSX-R. Transformation possible en usine vers les spécificités du Cyrus 8 XPd.	1 700,00
CYRUS 6 XP	6XPd sans carte numérique	1 300,00

Media Serveur

Stream XP	Media serveur avec télécommande LCD n-remote – Version pré-ampli et DAC intégré UpnP et DLNA compatible – Connexion Ethernet et Wi-Fi – Entrée USB pour appareils numériques portables – Entrée USB numérique pour Apple iPod – 3 entrées SPDIF et 2 entrées Optique – Sortie SPDIF – Sorties de ligne stéréo fixe et variable (pré-ampli) – Radio Tuneln (internet) – Sortie casque 3.5mm – MC-Bus – RS232 – 2 x DAC Burr Brown 24bit/192kHz pour sur-échantillonnage – Lecture des fichiers WAV, FLAC, AAC, MP3, WMA, AIFF – Afficheur LCD avec sélection par bouton rotatif – Télécommande n-remote fournie – Antenne Wi-Fi avec base magnétique – Consommation de – de 1 watt en veille – Entrée PSX-R.	2 600,00
Stream X	Media serveur avec télécommande LCD n-remote UpnP et DLNA compatible – Connexion Ethernet et Wi-Fi – Entrée USB pour appareils numériques portables – Entrée USB numérique pour Apple iPod – 3 entrées SPDIF et 2 entrées Optique – Sortie SPDIF – Radio Tuneln (internet) – MC-Bus – RS232 – Lecture des fichiers WAV, FLAC, AAC, MP3, WMA, AIFF – Afficheur LCD avec sélection par bouton rotatif – Télécommande n-remote fournie – Antenne Wi-Fi avec base magnétique – Consommation – de 1 watt en veille. <i>Nécessite un DAC et un ampli intégré, un « 8XPd QX » par exemple.</i>	1 900,00
Streamline	Media Serveur avec télécommande LCD n-remote – Version ampli et DAC intégrés Identique au Stream XP sauf: ampli intégré 2 x 30 watts en 8 ohms et pas d'entrée PSX-R. <i>Tout-en-un.</i>	1 650,00

Convertisseur D / A

DAC X +	Convertisseur numérique analogique à résolution double mono 24 bits/192k. 4 entrées coaxiales et deux optiques. Très faible jitter. Horloge ultra précise. Bibliothèque des noms d'entrées programmable. Sortie numérique, sortie de ligne RCA. Alimentation toroïdale sur mesure comprenant des alimentations régulées mises à la masse en étoile. Optimisation possible par PSX-R.	2 000,00
----------------	--	-----------------





Février 2012

Audio Marketing Services

CYRUS®

Produits Audiophiles

Tél. : +33 (0)1 55 09 55 55

Fax : +33 (0)1 55 09 55 59

AudioMarketingServices.fr

POSITIVE HOUSE

320 ZA DES NATIONS

94500 Champigny sur Marne

RCS Créteil 30266434700028

S.A.S. au capital de 150.000 €

PMC* TTC

*Prix moyens constatés.
Chaque revendeur restant
libre de ses prix, les prix
réels peuvent varier.


Référence



Désignation



€

Lecteurs de CD

CDXT SE2+	Transport CD basé sur la technologie SE2 de Cyrus. Double alimentation régulée, des sorties numériques (optique et coaxiale), optimisable avec une alimentation PSX-R autodétectée, des composants de qualité audiophile, une inversion de phase, une télécommande. Compatible CD, CD-R.	2 200,00
------------------	--	-----------------

CD Transport 	Transport CD basé sur la technologie SE2 de Cyrus. Alimentation régulée, des sorties numériques (optique et coaxiale), des composants de qualité audiophile, une inversion de phase, une télécommande. Compatible CD, CD-R.	1 100,00
--	---	-----------------


CD8 SE2 	Lecteur CD de qualité supérieure basé sur la technologie SE2 de Cyrus. Une double alimentation multirégulée, deux sorties audio analogiques, des sorties numériques (optique et coaxiale), optimisable avec une alimentation PSX-R autodétectée, des composants de qualité audiophile, une inversion de phase, une télécommande, et un DAC 24 bit double différentiel. Optimisable en usine aux spécifications du CDXT SE2+. Compatible CD, CD-R.	1 900,00 
---	---	--

CD6 SE2 	Lecteur CD haute qualité basé sur la technologie SE2 de Cyrus. Deux sorties audio analogiques, une sortie numérique optique, des composants de qualité audiophile, un DAC 24 bit, une télécommande, une inversion de phase. Optimisable en usine en CD8 SE2 complet ou aux spécifications du CDXT SE2+. Compatible CD, CD-R.	1 400,00 
---	--	--

Lecteur de CD / DVD

Discmaster 8.0 (FDV) Quartz Silver uniquement	Lecteur de DVD de qualité audiophile, offrant une performance stéréo de haute qualité pour les CD. Laser à double lentille pour une qualité optimale en lecture CD. Sortie optique (Toslink). Sortie audio analogique. Sorties vidéo HDMI, YUV, S-vidéo, composite. Douze alimentations régulées séparément plus optimisation possible avec un module QX DAC 24 bit. Compatible DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, CD, CD-R, CD-RW.	1 500,00
--	---	-----------------

Alimentation

PSX-R 	Alimentation intelligente régulée. Transformateur de 300 VA. La PSX-R donne aux éléments partenaires tout leur potentiel en fournissant un courant extrêmement doux et stable, débarrassé de ses impuretés.	800,00
---	---	---------------

PACKS

CD Transport + Cyrus 6 XPd	2 300,00
Stream XP + X Power	3 800,00

ACCESSOIRES

Télécommande RS7.2	50,00
---------------------------	--------------

MEUBLES & PIEDS

MEUBLE HARK II

meuble en aluminium pour électroniques Cyrus avec cache cables et multiprises - 4 étagères et base inclus

HARK II	750,00
Etagères (2) supplémentaires pour HARK II (8 max.)	75,00

MEUBLES TRI-ARBOUR

meubles en bois pour 5 électroniques Cyrus - disponibles en 3 finitions

TRI-ARBOUR OAK ou MAPLE	750,00
TRI-ARBOUR WALNUT	890,00
TRI-ARBOUR OAK antique	935,00
TRI-ARBOUR WALNUT antique	1 080,00

EXTENSION TRI-ARBOUR

extension pour meuble tri-Arbour pour 2 électroniques Cyrus supplémentaires

TRI-EXT OAK ou MAPLE	280,00
TRI-EXT WALNUT	375,00
TRI-EXT OAK antique	340,00
TRI-EXT WALNUT antique	425,00

MEUBLES X-ARBOUR

meubles en bois pour 10 Cyrus - disponibles en 3 finitions

X-ARBOUR OAK ou MAPLE	935,00
X-ARBOUR WALNUT	1 125,00
Plateforme platine	255,00
Plateforme plasma	375,00

CABLES

Modulation RCA 1m	 155,00
Modulation RCA 0.5m	145,00
Câble HP 2 x 3m (FDV)	300,00

