



Décembre 2009

Audio Marketing Services

CYRUS®

Produits Audiophiles

Tél. : +33 (0)1 55 09 55 55

Fax : +33 (0)1 55 09 55 59

AudioMarketingServices.fr

POSITIVE HOUSE

320 ZA DES NATIONS

94500 Champigny sur Marne

RCS Créteil 30266434700028

S.A.S. au capital de 150.000 €

PMC* TTC

*Prix moyens constatés.
Chaque revendeur restant
libre de ses prix, les prix
réels peuvent varier.

Référence Désignation €

ELECTRONIQUES (Finitions Quartz Silver ou Brushed Black)

Anciennes finitions ("Old Silver" ou "Old Black") possibles sur commande (+10%)

Préamplis

DAC XP+	Préamplificateur stéréo symétrique double mono et convertisseur numérique analogique à résolution double mono en un seul appareil. Le préamplificateur possède quatre entrées DAC SPDIF et deux entrées RCA stéréo analogiques. Bi-amplification avec deux sorties RCA et deux sorties XLR. Le DAC a une résolution double mono de 24 bit/ 192 k. 4 entrées coaxiales et deux entrées numériques optiques SPDIF. Horloge ultra précise. Bibliothèque des noms d'entrées programmable. Sortie numérique, sortie de ligne RCA, deux transformateurs toroïdaux sur mesure alimentant des alimentations régulées mises à la masse en étoile. Optimisation possible par PSX-R.	3 500,00
----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------



AV Master 8.0 	Système AV optimisable 3, 5 ou 7.1 avec amplification intégrée de 70w pour la voie centrale et 2 x 30w pour deux autres voies, avec détection automatique du format pour le Dolby Digital et le DTS. L'électronique de cet élément analyse la pièce et règle les niveaux des enceintes et les effets retard. Réglage manuel par télécommande. Six entrées dont deux coaxiales numériques, deux optiques (Toslink), deux stéréo analogiques. Sorties en ligne pour les 7.1 canaux. La sélection des canaux droite et gauche internes comprend droite/gauche avant, droite/gauche arrières, droite/gauche effets. Entrée analogique de sensibilité 2V. Tension de sortie 3.9V maxi tous canaux. Liste de noms de sources permettant de personnaliser les entrées sur l'afficheur. Maître ou esclave automatique avec préamplis ou intégrés Cyrus (avec liaison MC-BUS).	1 250,00
--------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

PRE XPd QX	Pre XPd avec carte DAC QX.	2 200,00
-------------------	----------------------------	-----------------

PRE XPd	Préampli audio de haute performance. Utilise la technologie de préamplification Cyrus XP. Chaque sensibilité d'entrée ainsi que les noms des entrées sont programmables individuellement. Sortie préampli double pour de la bi-amplification. Six entrées lignes et zone 2 / « tape ». 5 entrées numériques (USB, 2 x fibre optique, 2 x coax). Interface intuitive Cyrus via écran LCD. Prise casque intelligente. Conçu pour fonctionner de paire avec l'AV Master (en esclave automatique) pour fournir un système stéréo et multicanaux optimal. Optimisable avec PSX-R. Optimisable avec carte DAC QX.	1 800,00
----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

Amplis de puissance

MONO X 	Ampli de puissance mono de grande performance « zéro feedback » produisant 1500w en puissance de crête (150w / 8 ohms en continu 40A pk). Ampli de puissance alimenté par un transformateur massif de 330 VA fournissant des dynamiques fabuleuses pour de la très haute performance. Entrée XLR. Système de protection numérique. Sortie en chaîne facilitant les bi ou tri-amplifications et pour les larges salles en multi-amplifications.	2 100,00
-------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

X Power 	Ampli de puissance stéréo bridgeable mono de 70w / 8 ohms 35A pk (stéréo), 120w / 8 ohms (mono). Optimisation par PSX-R avec reconnaissance automatique qui augmente la puissance à 130w mono. Amplificateur à allumage auto dès perception du signal. Système de protection numérique, sortie en chaîne facilitant la bi ou la tri-amplification pour une grande possibilité d'utilisation.	1 400,00
--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

8 Power 	Amplificateur de puissance stéréo de 60w / 8 ohms, 30A pk. Détection automatique de l'optimisation avec PSX-R jusqu'à 125w mono. Démarrage automatique sur signal. Système de protection numérique. Sortie en chaîne permet la bi/tri amplification et les zones multi amplifications. Optimisation possible avec PSX-R.	1 200,00
--------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

6 Power 	Amplificateur de puissance stéréo de 50w / 8 ohms, 15A pk. Démarrage automatique sur signal. Sortie en chaîne permet la bi/tri amplification et les zones multi amplifications. Surcharge rapide et circuits de protection thermique pour des installations en toute confiance.	700,00
--------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

Intégrés

CYRUS 8 XPd QX	Cyrus 8 XPd avec carte DAC QX.	2 400,00
-----------------------	--------------------------------	-----------------

CYRUS 8 XPd 	Amplificateur intégré de deux fois 70w / 8 ohms. Utilise la technologie de préamplification Cyrus XP. Chaque sensibilité d'entrée ainsi que les noms des entrées sont programmables individuellement. Sorties enceintes double pour le bi-câblage. Deux sorties préampli pour de la bi-amplification. Six entrées ligne et zone 2 / et « tape ». 5 entrées numériques (USB, 2 x fibre optique, 2 x coax). Interface intuitive Cyrus via écran LCD. Prise casque intelligente. Circuit numérique de contrôle et de protection du système. Élément MC-Bus maître. Conçu pour fonctionner de paire avec l'AV Master (en esclave automatique) pour fournir un système stéréo et multicanaux optimal. Optimisable avec la PSX-R. Optimisable avec carte DAC QX.	2 100,00
------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------



CYRUS 8 XP	Idem Cyrus 8 XPd, sauf : pas d'entrées numériques.	1 750,00
-------------------	----------------------------------------------------	-----------------



CYRUS 6 XP 	Idem Cyrus 8 XPd, sauf : deux fois 40w / 8 ohms et pas d'entrées numériques et pas d'option PSX-R. Transformation possible en usine vers les spécificités du Cyrus 8 XPd.	1 250,00
-----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

Lecteurs de CD

CDXT SE + & DAC X +	Transport CD basé sur la technologie SE de Cyrus. Double alimentation régulée, des sorties numériques (optique et coaxiale), optimisable avec une alimentation PSX-R autodétectée, des composants de qualité audiophile, une inversion de phase, une télécommande. Compatible CD, CD-R Convertisseur numérique analogique à résolution double mono 24 bits/192k. 4 entrées coaxiales et deux optiques. Très faible jitter. Horloge ultra précise. Bibliothèque des noms d'entrées programmable. Sortie numérique, sortie de ligne RCA. Alimentation toroïdale sur mesure comprenant des alimentations régulées mises à la masse en étoile. Optimisation possible par PSX-R.	4 200,00
--------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------





Décembre 2009

Audio Marketing Services

CYRUS®

Produits Audiophiles

Tél. : +33 (0)1 55 09 55 55

Fax : +33 (0)1 55 09 55 59

AudioMarketingServices.fr

POSITIVE HOUSE

320 ZA DES NATIONS

94500 Champigny sur Marne

RCS Créteil 30266434700028

S.A.S. au capital de 150.000 €

PMC* TTC

*Prix moyens constatés.
Chaque revendeur restant
libre de ses prix, les prix
réels peuvent varier.



Référence	Désignation	€
-----------	-------------	---

CD8 SE	Lecteur CD de qualité supérieure basé sur la technologie SE de Cyrus. Une double alimentation multirégulée, deux sorties audio analogiques, des sorties numériques (optique et coaxiale), optimisable avec une alimentation PSX-R autodétectée, des composants de qualité audiophile, une inversion de phase, une télécommande, et un DAC 24 bit double différentiel. Optimisable en usine aux spécifications du XT SE. Compatible CD, CD-R.	1 650,00
---------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

CD6 SE	Lecteur CD haute qualité basé sur la technologie SE de Cyrus. Deux sorties audio analogiques, une sortie numérique optique, des composants de qualité audiophile, un DAC 24 bit, une télécommande, une inversion de phase. Optimisable en usine en CD8 SE complet ou aux spécifications du XT SE. Compatible CD, CD-R.	1 250,00
---------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

Transport & Convertisseur

CDXT SE +	Voir CDXT SE + & DAC +	2 100,00
DAC X +	Voir CDXT SE + & DAC +	2 100,00

Tuners

DAB 8.0	Tuner DAB bande III avec FM & RDS. Le guide de programme électronique vous permet de choisir et de planifier vos écoutes en DAB jusqu'à une semaine à l'avance. Mettez en pause et en relecture les transmissions en direct, enregistrez instantanément ou de façon programmée sur une carte SD, et des morceaux MP3 enregistrés sur la carte SD à partir d'un PC peuvent être lus. Une carte SD de 1GB (en option) fournit plus de 8 heures d'enregistrement de haute qualité, 35 heures avec le plus fort taux de compression. Deux sorties analogiques stéréo et une sortie optique SPDIF. Affichage alphanumérique de quatre lignes, pour un affichage clair des diffusions en données DLS et RDS. (BeLux seulement).	700,00
----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

FM6	Tuner FM à 29 mémoires de stations. Deux sortie audio, une filtrée MPX pour les enregistrements et une non filtrée pour une écoute audiophile. Rapport signal/bruit stéréo de 76 dB. Séparation des canaux > 50 Db. Réglage automatique, manuel et de programmation. Etage RF très sensible pour les zones à faibles signaux.	600,00
------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

Alimentation

PSX-R	Alimentation intelligente régulée. Transformateur de 300 VA. La PSX-R donne aux éléments partenaires tout leur potentiel en fournissant un courant extrêmement doux et stable, débarrassé de ses impuretés.	700,00
--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

ACCESSOIRES

Télécommande RS7.2		40,00
Module QX		500,00

MEUBLES & PIEDS

MEUBLE HARK II

meuble en aluminium pour électroniques Cyrus avec cache cables et multiprises - 4 étagères et base inclus

HARK II		1 200,00
Etagères (2) supplémentaires pour HARK II (8 max.)		150,00
Etagère pour ordinateur portable pour HARK II		150,00

MEUBLES TRI-ARBOUR

meubles en bois pour 5 électroniques Cyrus - disponibles en 3 finitions

TRI-ARBOUR OAK ou MAPLE		700,00
TRI-ARBOUR BLACK		740,00
TRI-ARBOUR O ou M antique		860,00
TRI-ARBOUR B antique		900,00

TRI-ARBOUR EXTENSION

extension pour meuble tri-Arbour pour 2 électroniques Cyrus supplémentaires

TRI-EXT OAK ou MAPLE		390,00
TRI-EXT BLACK		460,00
TRI-EXT O ou M antique		440,00
TRI-EXT B antique		500,00

MEUBLES X-ARBOUR

meubles en bois pour 10 Cyrus - disponibles en 3 finitions

X-ARBOUR OAK ou MAPLE		930,00
X-ARBOUR BLACK		1 020,00
Plateforme platine		270,00
Plateforme plasma		350,00

CABLES

Modulation RCA 50cm		190,00
Modulation RCA 1m		210,00
Coaxial RCA 75cm		180,00
Coaxial RCA 1.5m		280,00

